


**FARE SL-150R-P**

Naświetlacz halogenowy z czujnikiem ruchu / Halogen floodlight with a movement sensor




FARE SL-150R-P-W

FARE SL-150R-P-B

- ▶ obudowa: stop aluminium / odbłyśnik: aluminium / szybka ochronna: szkło hartowane
- ▶ casing: aluminum alloy / reflector: aluminum / protective pane: tempered glass

<b>Kanlux</b>		
FARE SL-150R-P-W	00683	biały / white
FARE SL-150R-P-B	00682	czarny / black



zakres wertykalnej regulacji czujnika ruchu wynoszący 90° / zakres horyzontalnej regulacji czujnika ruchu wynoszący 180° / zakres wykrywania ruchu do 12m / maksymalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180° / możliwość regulowania czasu świecenia oprawy w zakresie od 5s do 12min / możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje


90° range of movement sensor vertical adjustment / 180° range of movement sensor horizontal adjustment / movement detection range up to 12m / 180° range of maximum movement sensor operation / possible 5s to 12min range of fitting lighting time control / setting ambient illumination level in which the equipment operates

**AKCESORIA / ACCESSORIES**

GLASS-SL-150R-F	72165	szybka ochronna do naświetlaczy halogenowych FARE SL / protective pane for halogen floodlight FARE SL
HLDR-SL-150R-F	72171	oprawka do naświetlaczy halogenowych FARE SL / lamp holder for halogen floodlight FARE SL

**EDIT SL-300R-P**

Naświetlacz halogenowy z czujnikiem ruchu / Halogen floodlight with a movement sensor




EDIT SL-300R-P-W

EDIT SL-300R-P-B

- ▶ obudowa: stop aluminium / odbłyśnik: aluminium / szybka ochronna: szkło hartowane
- ▶ casing: aluminum alloy / reflector: aluminum / protective pane: tempered glass

<b>Kanlux</b>		
EDIT SL-300R-P-W	00688	biały / white
EDIT SL-300R-P-B	00687	czarny / black



zakres wertykalnej regulacji czujnika ruchu wynoszący 90° / zakres horyzontalnej regulacji czujnika ruchu wynoszący 180° / zakres wykrywania ruchu do 12m / maksymalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180° / możliwość regulowania czasu świecenia oprawy w zakresie od 5s do 12min / możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje

90° range of movement sensor vertical adjustment / 180° range of movement sensor horizontal adjustment / movement detection range up to 12m / 180° range of maximum movement sensor operation / possible 5s to 12min range of fitting lighting time control / setting ambient illumination level in which the equipment operates

**AKCESORIA / ACCESSORIES**

GLASS-SL-300R-F	72166	szybka ochronna do naświetlaczy halogenowych EDIT SL / protective pane for halogen floodlight EDIT SL
-----------------	-------	---