

GIVRO

Elementy systemu GIVRO LED / Elements of the GIVRO LED system




GIVRO PR SET



GIVRO-90L



GIVRO-I



GIVRO PR SET



GIVRO-T




GIVRO-X




GIVRO-PEND

x10



GIVRO-90L

GIVRO-I




GIVRO-T

GIVRO-X



x3

GIVRO-Z



GIVRO-PEND

GIVRO-Z

- ▶ tworzywo sztuczne
- ▶ plastic

Kanlux	Kanlux			[g]
GIVRO PR SET	08637	przewód przyłączeniowy / connecting cord	1/-/75	167
GIVRO-90L	08636	łącznik 90° / switch 90°	1/-/300	8
GIVRO-I	08639	łącznik "I" / switch "I"	1/-/700	4
GIVRO-T	08641	łącznik "T" / switch "T"	1/-/300	12
GIVRO-X	08635	łącznik "X" / switch "X"	1/-/300	14
GIVRO-PEND	08640	zawieszka / suspension	1/-/250	13
GIVRO-Z	08638	zaślepka / stopper	1/-/500	5



GIVRO PR SET zasilany 220-240V~; 50/60Hz, służy do podłączenia zasilania do węża / GIVRO-90L służy do połączenia dwóch odcinków węża pod kątem 90° / GIVRO-I służy do połączenia liniowego dwóch odcinków węża / GIVRO-T służy do połączenia na kształt litery „T” trzech odcinków węża / GIVRO-X służy do połączenia na kształt litery „X” czterech odcinków węża / GIVRO-PEND służy do mocowania węża na powierzchni montażowej; opakowanie zawierające 10 sztuk / GIVRO-Z służy do zaślepienia wolnych końców węża; opakowanie zawierające 3 sztuki GIVRO PR SET: powered 220-240V~; 50/60Hz is used to connect power supply to the LED rope / GIVRO-90L is used to connect two sections of LED rope at an angle of 90° / GIVRO-I used to connect two sections of LED rope linearly / GIVRO-T is used to connect three sections of LED rope to form a „T” shape / GIVRO-X is used to connect three sections of LED rope to form an „X” shape / GIVRO-PEND is used to attach the LED rope to a mounting surface; pack of 10 pieces / GIVRO-Z is used to close the free ends of the LED rope, pack of 3 pieces