

GRAF


Oprawa rastrowa podtynkowa / Embedded louver fitting




GRAF 314 PT-EVG



GRAF 414 PT-EVG




GRAF 314 PT-EVG




GRAF 414 PT-EVG

- obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium
- casing: steel sheet / reflector: aluminum

krzywa rozsyłu światłości /
curve of intensity distribution
 $\eta = 65\%$


GRAF 314 PT-EVG

krzywa rozsyłu światłości /
curve of intensity distribution
 $\eta = 58\%$


GRAF 414 PT-EVG

Kanlux				 [W]	 [g]
GRAF 314 PT-EVG	04831	biały / white	3 x 14	3150	
GRAF 414 PT-EVG	04830	biały / white	4 x 14	2760	

 220-240V~	 50/60Hz	 EVG BALLAST	 T5	 G5	 A2-E		 [°]	 [mm²] 3 x 2,5	 [m] 0,5	 IP 20			 1/-/-	
---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	---	--	---	--	---

AKCESORIA / ACCESSORIES

CLP-GRAF/PT

72399

wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw GRAF w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 4 szt. w komplecie / mounting bracket, to be used for assembling GRAF fittings in gypsum board suspended ceiling, 4 pcs in set