

MEZO CE-81P-Y


Naświetlacz halogenowy z czujnikiem ruchu / Halogen floodlight with a movement sensor



MEZO CE-81P-Y-W




MEZO CE-81P-Y-B



- obudowa: stop aluminium / odbłyśnik: aluminium / szybka ochronna: szkło hartowane
- casing: aluminum alloy / reflector: aluminum / protective pane: tempered glass

Kanlux		
MEZO CE-81P-Y-W	00667	biały / white
MEZO CE-81P-Y-B	00666	czarny / black



zakres wertykalnej regulacji czujnika ruchu wynoszący 90° / zakres horyzontalnej regulacji czujnika ruchu wynoszący 180° / zakres wykrywania ruchu do 12m / maksymalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180° / możliwość regulowania czasu świecenia oprawy w zakresie od 5s do 12min / możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
 90° range of movement sensor vertical adjustment / 180° range of movement sensor horizontal adjustment / movement detection range up to 12m / 180° range of maximum movement sensor operation / possible 5s to 12min range of fitting lighting time control / setting ambient illumination level in which the equipment operates

AKCESORIA / ACCESSORIES

GLASS-CE-81-Y	72160	szybka ochronna do naświetlaczy halogenowych MEZO CE / protective pane for halogen floodlight MEZO CE
HLDR-CE-81	72169	oprawka do naświetlaczy halogenowych MEZO CE / lamp holder for halogen floodlight MEZO CE

OTIS CE-82P-Y


Naświetlacz halogenowy z czujnikiem ruchu / Halogen floodlight with a movement sensor



OTIS CE-82P-Y-W




OTIS CE-82P-Y-B



- obudowa: stop aluminium / odbłyśnik: aluminium / szybka ochronna: szkło hartowane
- casing: aluminum alloy / reflector: aluminum / protective pane: tempered glass

Kanlux		
OTIS CE-82P-Y-W	00677	biały / white
OTIS CE-82P-Y-B	00676	czarny / black



zakres wertykalnej regulacji czujnika ruchu wynoszący 90° / zakres horyzontalnej regulacji czujnika ruchu wynoszący 180° / zakres wykrywania ruchu do 12m / maksymalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180° / możliwość regulowania czasu świecenia oprawy w zakresie od 5s do 12min / możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
 90° range of movement sensor vertical adjustment / 180° range of movement sensor horizontal adjustment / movement detection range up to 12m / 180° range of maximum movement sensor operation / possible 5s to 12min range of fitting lighting time control / setting ambient illumination level in which the equipment operates

AKCESORIA / ACCESSORIES

GLASS-CE-82-Y	72164	szybka ochronna do naświetlaczy halogenowych OTIS CE / protective pane for halogen floodlight OTIS CE
HLDR-CE-82	72170	oprawka do naświetlaczy halogenowych OTIS CE / lamp holder for halogen floodlight OTIS CE