



RICO LED


Zasilacz elektroniczny LED / Electronic LED transformer




RICO LED 4-6W




RICO LED 9-12W



RICO LED 10-18W
RICO LED 15-24W




RICO LED 10-18W
RICO LED 12-24W



RICO LED 9-12W
RICO LED 15-24W

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

Kanlux	Kanlux		In	PRI	SEC	[g]
RICO LED 4-6W	07300	biały / white	0,055A	220-240V~; 50/60Hz	DC 350mA (12V-24V), 4...6 x 1W	56
RICO LED 9-12W	07303	biały / white	0,09A	220-240V~; 50/60Hz	DC 700mA (9V-16V), 3...4 x 3W	98
RICO LED 10-18W	07302	biały / white	0,20A	220-240V~; 50/60Hz	DC 350mA (30V-72V), 10...18 x 1W	116
RICO LED 15-24W	07301	biały / white	0,15A	220-240V~; 50/60Hz	DC 700mA (15V-36V), 5...8 x 3W	116



RICO LED 4-6W, RICO LED 10-18W: stabilizacja prądu 350mA DC / RICO LED 9-12W, RICO LED 15-24W: stabilizacja prądu 700mA DC / maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy 80°C / zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu wewnętrznej temperatury 110°C / wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe
RICO LED 4-6W, RICO LED 10-18W: current stabilizing 350mA DC / RICO LED 9-12W, RICO LED 15-24W: current stabilizing 700mA DC / maximum allowable housing temperature is 80°C / thermal protection switching feeder off after housing temperature 110°C is exceeded / inbuilt short circuit and overload protection